

| Doküman No | Yayınlanma Tarihi | Revizyon Tarihi/No | Tarih | Sayfa |
|-------------|-------------------|--------------------|-------|-------|
| ÜİSGB.TL.21 | 01.01.2020 | 00 | - | 1 / 1 |

1. Cihaz pişirme sıcaklığına gelmeden kullanılmaya başlanmamalıdır.
2. Kızartılacak olan malzemelerin fritöz sepetini çok sıkıştırmayacak şekilde doldurulmasına dikkat edilmelidir.
3. Cihazın sürekli kullanımında yağın düzenli olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
4. Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokulmamalıdır.
5. Cihaz ile çalışma sırasında kesinlikle katı yağ kullanılmamalı, sadece sıvı yağ kullanılmalıdır.
6. Cihazın yağ haznesinde yağın bulunmadığı durumlarda cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
7. Yağ değişiminin özellikle cihaz soğuk durumda iken yapılması gerekmektedir.
8. Cihaz ile çalışma esnasında konulacak sepetin içine kesinlikle su veya sulu herhangi bir şey konulmamalıdır.
9. Çalışma sırasında çıplak elle sepetin içine asla müdahale edilmemelidir.
10. Cihazın kullanımı sırasında sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
11. Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra sepet doğrudan yağın içinden çıkartılmamalı, sepeti askıya alarak yağın süzülmesi beklenmelidir.
12. Kızartma işlemi sona erdiğinde sepet sadece tutma kulbundan tutularak kaldırılmalı ve ürünlerin yağ süzülünceye kadar beklenmelidir.
13. Cihazın kullanımı sona erdiğinde, cihazın ısı termostatının kapalı konuma getirilmesi gerekmektedir. Açma kapama anahtarı kapalı konuma getirilmelidir.
14. Cihazın kullanılmadığı zamanlarda elektrik ve gaz ile bağlantısının kesilmiş olması gerekmektedir.
15. Her kullanımdan sonra cihazın temizliği yapılmalıdır. Elektrik ve gaz bağlantılarına kesinlikle su veya yağın bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
16. Gün sonunda yağ ve gıda artıklarının olduğu yağdanlık bölmesinin temizliği yapılmalıdır.
17. Cihazın temizlenmesi sırasında içine asla su dökülmemeli ve ana gövde nemli bir bez ile temizlenmelidir. Ana gövde asla akan suyun altında yıkanmamalıdır.
18. Cihazın temizliği esnasında tuz ruhu, cif ve benzeri kimyasal temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.
19. Sepet, su ile yıkanırsa hemen kurulanmalı ve yağlanmalıdır. Aksi takdirde sepette paslanma oluşumu gözlenebilir.
20. Herhangi bir arıza durumunda müdahalede bulunulmamalıdır. Derhal teknik personele veya yetkili servise haber verilmelidir.

Hazırlayan
Çağla ÖZÜNÖZÜ
İş Güvenliği Uzmanı

Sistem Onayı
Suat ÇALMAZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi

Sistem Onayı
Özcan TÜRKOĞLU
Genel Müdür

Yürürlük Onayı
Zekeriya ŞANLIER
Yönetim Kurulu Başkanı