

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.TL.51	01.01.2020	00	00	1 / 2

- Kimsenin vinçin yük veya kaldırma mekanizmasının altından geçmesine ya da durmasına izin verilmeyecektir. Yük düşebilir yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Yük, çalışma yerleri veya çalışanların üzerinden geçirilmeyecektir.
- Operatör işaretçiyi ve operasyon noktasını rahat görebilmelidir.
- Güvenli olmayan ve güvenli bağlanmayan yükler kaldırılmayacaktır.
- İş öncesi ve sonrasında halatlar, mapalar, sapanlar, kancalar kontrol edilecektir.
- Kaldırılacak yükün ağırlığına uygun kapasitede sapan kullanılacaktır.
- Küçük cisimlerin kaldırılmasında taşıma sepeti kullanılmalıdır. Sepet kapasitesi kesinlikle aşılmamalıdır.
- Yükün kaldırılmasında gerekmesi durumunda dört kollu zincir sapan kullanılacaktır.
- Vinç hareketi sırasında hareket güzergahı önünde ve arkasında insan bulunmamalıdır.
- Yükleme ve boşaltma esnasında yük üzerinde, indirilen düzlemde veya yüklenen düzlemde insan bulunmayacaktır.
- Halat ve sapan sarımlarında meydana gelen açılmalar hemen bildirilecek ve tekrar kullanılmadan hurdaya ayrılacaktır.
- Kaldırılan parçanın ağırlığına göre kaldırma noktaları yük eşit olacak şekilde dağıtılarak en fazla noktadan bağlanacaktır.
- Vinçle çalışma yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde park edilecektir.
- Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu hallerde manevralar, sorumlu bir işaretçinin gözetiminde yapılacak ve yük sallanmalarına ve yükün kötü durumuna karşı çevre boşaltılacaktır.
- Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
- Aynı yükü kaldırmak için, iki vincin birlikte çalıştırılması halinde, her iki vinç operatörüne, yalnız bir işaretçi tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde ahengi sağlanacaktır.
- Parçanın çevrilmesi işleminde zıt kenarlardan iki halat bağlanıp kullanılarak çevirme işlemi yapılacak, parçanın çevrilmesi esnasında altına girilmesi önlenecektir.
- Makineyi bakıma almadan önce bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır. (Park frenini kilitle, lastiklere takoz koy vb.)
- Makinede asılı yük varken veya uzatma grubu açık iken operatör makineden ayrılmayacaktır. Makina yük altında iken makina stop edilmemelidir. Uzatma grubu araç üzerine indirip motor stop ettirilmeli, park konumuna alınmalı ve o şekilde terk edilmelidir. Kontak anahtarı üzerinde bırakılmamalıdır.
- Çelik halatların ve sapanların kaldırılacak yüke uygun ve istenilen standartlarda olduğundan emin olun. Çelik halatlar ve sapanlar aşınmamış olmalıdır. Kullanılmayacak durumdaki çelik halatlar ve sapanlar başkalarının kulanmasını önlemek amacıyla imha edilmelidir.
- Çelik halatlarla çalışırken her zaman eldiven kullanılmalıdır.

Hazırlayan Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	Sistem Onayı Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	Sistem Onayı Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	Yürürlük Onayı Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
--	---	---	--

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.TL.51	01.01.2020	00	00	2 / 2

- v)** Yük yere güvenli şekilde indirilip kaymasını önleyici tedbirler alınmadan halatlar ve sapanlar vinç kancasından ayrılmayacaktır.
- w)** Vinç bomunun ulaşılamadığı durumlarda yük kesinlikle çekilmeyecektir.
- x)** Yükü yönlendirmek ve salınım hareketini durdurmak için yönlendirme ipi dikkat edilerek kullanılacaktır.
- y)** Yükün yeri değiştirilirken yükün mümkün merteye yere yakın olmasını sağlayınız.
- z)** Çelik halatlarda keskin bükülmeler veya gam var ise kullanılmamalıdır.
- aa)**Yük kancaya sapanlar aracılığıyla bağlanacaktır.
- bb)** Sapanlar düğüm atarak veya civata ile kısaltılmayacaktır.
- cc)** Yük kaldırılırken yük, sapan ve halat arasında el ve parmak sıkışmaması için dikkat edilecektir. İşaretçiden kaldırma komutu gelmeden yük kaldırılmayacaktır. İşaretçi yükün güvenli bağlandığına dair onay almadan kaldırma komutu vermeyecektir.
- dd)** Çalışmaya başlamadan önce ayakların sağlam zemin üzerine basması sağlanmalıdır ve sonra çalışmaya başlanmalıdır.

<u>Hazırlayan</u> Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	<u>Sistem Onayı</u> Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	<u>Sistem Onayı</u> Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	<u>Yürürlük Onayı</u> Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
---	--	--	---